Informatik

Schleifen, Sichtbarkeitsbereiche (Scopes)

Adel Gavranović — ETH Zürich — 2025

Überblick

Lernziele
Schleifen
Berechnung von Taylor-Reihen
Sichtbarkeitsbereiche (Scopes)

`n.ethz.ch/~agavranovic`

Material

Webpage

Mail

1. Follow-up

Follow-up aus letzter Übungsstunde

Follow-up aus letzter Übungsstunde

- Bezüglich der Punktevergabe von textbasierten Aufgaben:

Follow-up aus letzter Übungsstunde

- Bezüglich der Punktevergabe von textbasierten Aufgaben:
 - Es scheint von Aufgabe zu Aufgabe zu variieren; Mal prüfe ich manuell, mal übernimmt der Autograder

Follow-up aus letzter Übungsstunde

- Bezüglich der Punktevergabe von textbasierten Aufgaben:
 - Es scheint von Aufgabe zu Aufgabe zu variieren; Mal prüfe ich manuell, mal übernimmt der Autograder
- Entschuldigt nochmal die Verwirrung bei "Strange Sum", die Musterlösungen sind beide korrekt

Follow-up aus letzter Übungsstunde

- Bezüglich der Punktevergabe von textbasierten Aufgaben:
 - Es scheint von Aufgabe zu Aufgabe zu variieren; Mal prüfe ich manuell, mal übernimmt der Autograder
- Entschuldigt nochmal die Verwirrung bei "Strange Sum", die Musterlösungen sind beide korrekt
- Diejenige für Largest Power ebenfalls

2. Feedback zu **code** expert

Allgemeines bezüglich **code expert**

Fragen bezüglich **code expert** eurerseits?

3. Lernziele

Ziele

- Fähig sein, mathematische Reihen in C++ zu implementieren
- `for`-, `while` und `do-while`-Schleifen tracen können
- Jede Art von Schleife in jede andere Art von Schleife umformen können

4. Zusammenfassung

Getting on the same page

Getting on the same page

- Was wurde diese Woche behandelt?

5. Schleifen

Schleifenkorrektheit

Kann man beim Laufen dieses Programms den Unterschied zwischen den Ausgaben dieser drei Schleifen feststellen? Wenn ja, wie? Nehmen wir an, dass `n` eine Variable vom Typ `int` ist, deren Wert eingegeben wird.

Schleifenkorrektheit

Kann man beim Laufen dieses Programms den Unterschied zwischen den Ausgaben dieser drei Schleifen feststellen? Wenn ja, wie? Nehmen wir an, dass `n` eine Variable vom Typ `int` ist, deren Wert eingegeben wird.

```
int n;
std::cin >> n;
int i;

// loop 1 //////////////////////////////////
for (i = 1; i <= n; ++i) {
    std::cout << i << "\n";
}

// loop 2 //////////////////////////////////
i = 0;
while (i < n) {
    std::cout << ++i << "\n";
}

// loop 3 //////////////////////////////////
i = 1;
do {
    std::cout << i++ << "\n";
} while (i <= n);
```

Handwritten annotations:

- A large red bracket on the left side of the code blocks.
- Red circles around `i <= n` in the for loop and `i < n` in the while loop.
- Red arrows pointing to `++i` in the for loop and `++i` in the while loop.
- Red arrows pointing to `i = 1;` in the do-while loop.
- Red circles around `i++` in the do-while loop.
- Red annotations on the right side: a dash `-` next to the for loop, another dash `-` next to the while loop, and a question mark `?` next to the do-while loop.
- Red text `1 <= 0` at the bottom.

Schleifenkorrektheit – Lösung

Lösung

Schleifenkorrektheit – Lösung

Lösung

Es gibt die folgenden Unterschiede:

- Im Gegensatz zu den Schleifen 1 und 2 wird in Schleife 3 für die Eingabe $n == 0$ eine 1 ausgegeben, da die Anweisung in einer **do**-Schleife immer einmal ausgeführt wird, bevor die Bedingung geprüft wird
- Wenn n die grösstmögliche ganze Zahl ist, dann können die Schleifen 1 und 3 unendlich sein, weil die Bedingung $i \leq n$ für alle möglichen i wahr sein wird

Fragen/Unklarheiten?

for → while

```
// TASK: Convert the following
// for-loop into an
// equivalent while-loop:

for (int i = 0; i < n; ++i) {
    // BODY
}
```

for → while

```
// TASK: Convert the following  
// for-loop into an  
// equivalent while-loop:
```

```
for (int i = 0; i < n; ++i) {  
    // BODY  
}
```

```
// SOLUTION
```

```
int i = 0;  
    condn  
while(i < n){  
    // BODY  
    ++i;  
}
```

while → for

```
// TASK: Convert the following
// while-loop into an
// equivalent for-loop:

while(condition){
    // BODY
}
```

while → for

```
// TASK: Convert the following
// while-loop into an
// equivalent for-loop:

while(condition){
    // BODY
}
```

```
// SOLUTION

for(;;condition;){
    // BODY
}
```

do-while → for

```
// TASK: Convert the following  
// do-while-loop into an  
// equivalent for-loop:  
  
do{  
    // BODY  
}while(condition)
```

do-while → for

□
↓
use if(condition)
{
 body;
};

```
// TASK: Convert the following  
// do-while-loop into an  
// equivalent for-loop:
```

```
do{  
  // BODY     int a = 10;  
}while(condition) ← X
```

```
// SOLUTION
```

```
// BODY ←     int a = 10;  
for(;;condition){  
  // BODY  
} ← a
```

Fragen/Unklarheiten?

6. Berechnung von Taylor-Reihen

Von Summe zur Schleife

Mathematische Summen können zu Schleifen umgewandelt werden

$$\sum_{i=0}^n f(i)$$

```
int sum = 0;
```

```
for (int i = 0; i <= n; i++) {
```

```
    sum += f(i);
```

```
}
```

Von Summe zur Schleife

Mathematische Summen können zu Schleifen umgewandelt werden

$$\sum_{i=0}^n f(i)$$

wird zu

```
int n = 0;
int sum = 0;

for(int i = 0; i <= n; i++){
    sum += f(i);
}
```

Aufwärmübungen

Aufwärmübungen

Betrachten wir die Formel

$$\frac{1}{n!} =$$

$n \leftarrow \text{input}$

$n! \rightarrow \frac{1}{n!}$

```
int prod = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    prod *= i;
}
return 1.0/prod;
```

Aufwärmübungen

Betrachten wir die Formel

$$\frac{1}{n!} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}$$

Aufwärmübungen

Betrachten wir die Formel

$$\frac{1}{n!} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}$$

Wie könnte man dies als
("multiplikative") Reihe umsetzen?

$$\frac{1}{n!}$$

Aufwärmübungen

Betrachten wir die Formel

$$\frac{1}{n!} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n}$$

Wie könnte man dies als
("multiplikative") Reihe umsetzen?

$$\frac{1}{n!} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{i}$$

Wie verwandeln wir dieses Stück
Mathematik in ein Stück C++-Code?

Aufwärmübungen

Betrachten wir die Formel

$$\frac{1}{n!} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n}$$

Wie könnte man dies als
("multiplikative") Reihe umsetzen?

$$\frac{1}{n!} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{i}$$

Wie verwandeln wir dieses Stück
Mathematik in ein Stück C++-Code?

```
int main(){  
  
    int n;           // user input  
    double result;  // main output  
  
    // your code  
    // goes here!  
  
    std::cout << result  
                << std::endl;  
  
    return 0;  
}
```

Aufwärmübungen – Lösungsbeispiel

```
int main(){
    int n;
    double result = 1;
    int i = 1;

    std::cin >> n;

    while(i <= n){
        result = result/i; = result ·  $\frac{1}{i}$ 
        i++;
    }

    std::cout << result << std::endl;

    return 0;
}
```

Von Reihe zur Schleife

Taylor Series auf code expert

Schreibe ein Programm, dass $\sin(x)$ bis auf sechs Stellen berechnet.

Tipp: Welchen Loop sollte man hierfür verwenden?

Tipp: MacLaurin-Reihe verwenden.

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Von Reihe zur Schleife

Taylor Series auf **code expert**

Schreibe ein Programm, das $\sin(x)$ bis auf sechs Stellen berechnet.

Tipp: Welchen Loop sollte man hierfür verwenden?

Tipp: MacLaurin-Reihe verwenden.

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Aufgabe

- Mit Stift und Papier versuchen

Von Reihe zur Schleife

Taylor Series auf **code expert**

Schreibe ein Programm, das $\sin(x)$ bis auf sechs Stellen berechnet.

Tipp: Welchen Loop sollte man hierfür verwenden?

Tipp: MacLaurin-Reihe verwenden.

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Aufgabe

- Mit Stift und Papier versuchen
- Mit Person neben euch versuchen in **code expert** zu implementieren

Von Reihe zur Schleife – Lösung

Von Reihe zur Schleife – Lösung

```
#include <iostream>

int main () {

    double x;
    std::cin >> x;

    double numtor = x;
    double denomtor = 1;

    double sum = x;
    double term;
    double term_abs;
    int n = 1;
```

```
do {
    numtor *= -(x * x);
    denomtor *= (2 * n) * (2 * n + 1);
    term = numtor / denomtor;
    sum += term;
    if (term < 0) {
        term_abs = -term;
    } else {
        term_abs = term;
    }
    ++n;
} while (term_abs > 0.000001);

std::cout << sum << std::endl;
return 0;
```

```
}
```

Fragen/Unklarheiten?

7. Sichtbarkeitsbereiche (Scopes)

Scopes

Frage

In der Vorlesung von dieser Woche wurde ein neues Konzept eingeführt: "Variable Scopes". Was sind "Variable Scopes" und warum brauchen wir sie?

Scopes

Frage

In der Vorlesung von dieser Woche wurde ein neues Konzept eingeführt: "Variable Scopes". Was sind "Variable Scopes" und warum brauchen wir sie?

Antwort

Scopes definieren die Codesegmente unseres Programms, in denen eine Variable (l-Wert) existiert. Der Scope einer Variablen beginnt an der Stelle, an der sie definiert wurde, und endet am Ende des Blocks, in dem sie definiert wurde. Zum Beispiel:

```
if (x < 7){  
    int a = 8;           // <-- a's variable scope BEGINS here!  
    std::cout << a;     // Fine, prints 8.  
}                       // <-- a's variable scope ENDS here!  
std::cout << a;        // Compiler error, a does not exist.
```

Bug?

Ein vermeindlicher Weg, den Fehler zu beheben, wäre:

```
int a = 2;

if (x < 7) {
    int a = 8;
    std::cout << a;
}

std::cout << a;
```

Frage

Was wird dieses Programm wiedergeben wenn $x==2$?

Bug?

Ein vermeindlicher Weg, den Fehler zu beheben, wäre:

```
int a = 2;

if (x < 7) {
    int a = 8;
    std::cout << a;
}

std::cout << a;
```

Frage

Was wird dieses Programm wiedergeben wenn $x==2$?

Antwort

Es wird 82 wiedergegeben.

Bug?

Ein vermeindlicher Weg, den Fehler zu beheben, wäre:

```
int a = 2;

if (x < 7) {
    int a = 8;
    std::cout << a;
}

std::cout << a;
```

Frage

Was wird dieses Programm wiedergeben wenn $x==2$?

Antwort

Es wird 82 wiedergegeben.

Warum? Siehe [Program Tracing Guide](#)

Bug?

Frage

Was ist der Scope von `sum`, `i` und `a` im folgenden Beispiel?

```
int sum = 0;

for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    int a;
    std::cin >> a;
    sum += a;
}
```

Antwort

Bug?

Frage

Was ist der Scope von `sum`, `i` und `a` im folgenden Beispiel?

```
int sum = 0;

for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    int a;
    std::cin >> a;
    sum += a;
}
```

Antwort

`sum` (Mindestens) das gesamte Snippet

Bug?

Frage

Was ist der Scope von `sum`, `i` und `a` im folgenden Beispiel?

```
int sum = 0;

for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    int a;
    std::cin >> a;
    sum += a;
} ←
```

Antwort

`sum` (Mindestens) das gesamte Snippet

`i` Die gesamte `for`-Schleife

Bug?

Frage

Was ist der Scope von `sum`, `i` und `a` im folgenden Beispiel?

```
int sum = 0;
    int a;
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    int a;
    std::cin >> a;
    sum += a;
}
```

Antwort

`sum` (Mindestens) das gesamte Snippet

`i` Die gesamte `for`-Schleife

`a` Eine Schleifeniteration. Anders gesagt: Am Anfang des Schleifenkörpers hat `a` *nicht* garantiert den Wert, den es am Ende des Schleifenkörpers in der vorherigen Schleifeniteration hatte.

Fragen/Unklarheiten?

8. Outro

Allgemeine Fragen?

Bis nächstes Mal

Schöne Woche noch!